

Merkmal	Norm	Pure Thermocor-Beschichtung	Life Silent Thermocor-Beschichtung		
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 427 & EN 428	610 x 305 x 6 mm / 620 x 450 x 6 mm	620 x 450 x 10 mm		
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 685	23 / 33	23 / 33		
Flächengewicht / <i>total weight</i>	EN 430	-	ca. 8.000 g/m²		
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN 140	18 dB	18 dB		
Stuhlrolleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>		
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Cfl S1	Cfl S1		
Maßstabilität / <i>dimensional stability</i>	EN 434	< 0,10%	< 0,05 %		
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,068 m² K/W	0,088 m² K/W		
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max. 0,25 mm	max 0,15 mm		
Lichtechtheit / <i>lightfast</i>	EN 185-B02	7 von 8	7 von 8		
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 13893	DS	DS		
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>		
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>		
Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i>	EN 317	0% wasserfest / <i>waterproof</i>	< 8 %		
Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i>		-	HDF > 450 kg/lfm - kg/m		
Abriebverhalten / <i>abrasion resistance</i>	EN 13329	AC5	AC5		
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen		

Pure

mehrschichtige Korkfliese zum Kleben
(vorversiegelt/vorgeleimt)



- 1 Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Hochwertige, lichtbeständiges Dekorbild
- 3 6 mm XXL-Kork

Corkstone® - Klebefliesen sind vorgeleimt und mit der Thermocor®-Beschichtung vorversiegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Nach der Verlegung wird die letzte Beschichtung, die sogenannte Absorberschicht, aufgebracht. Durch das nachträgliche Versiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Boden ist schon am nächsten Tag begehrbar. Durch die geschlossene Oberfläche ist der Boden auch für Feuchträume geeignet.



Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
(endversiegelt)

- 1 Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 2 Hochwertige, lichtbeständiges Dekorbild
- 3 3 mm Korkauflage
- 4 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 Kork Trittschalldämmung (1,2 mm)

Corkstone® - Fertigparkett ist bereits mit einer Thermocor-Beschichtung wohnfertig endversiegelt. Durch das bewährte Uniclic-System ist der Boden schnell und einfach zu verlegen.

