

Corpet M500



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Professioneller, elastischer, überstreichbarer Kleber, Montage- und Abdichtungsmasse auf Basis von MSP.

PRODUKTANWENDUNG

Corpet M500 ist ein hochwertiges Produkt zum Kleben, Montieren sowie zum dauerhaften Ausarbeiten von Fugen, Nähten und Anschlüssen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen und auf nahezu allen Untergründen einsetzbar. Ideal zur Befestigung von Sockelleisten, Paneelen, Fensterbänken, Schwellen und Dämmplatten. Auftrag z.B. Mechanische Kartuschenpistole mit Übersetzung 1:12.

TECHNISCHE DATEN:

Basismaterial	: Feuchtigkeithärtend MS Polymer
Farbe	: Weiß
Dichte	: 1480 kg/m ³
Hautbildungszeit	: ca. 10 min.
Klebfreizeit	: ca. 60 min.
Härte	: ca. 60 shore A.
Schrumpfung	: keine.
Durchhärtung	: ca. 2-3 mm in 24 Std.
Bruchdehnung	: 300%.
Zugfestigkeit	: ca. 2,2 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	: zum -40°C bis +100°C.

HALTBARKEIT Corpet M500 ist in gut verschlossener Verpackung an einem kühlen, frostfreien Ort mindestens 9 Monate nach Herstellungsdatum haltbar.

VERPACKUNG Spritzkartuschen mit 290 ml, Schlauchverpackungen mit 600 ml und 200L Drum.

Menschen verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen. Damit kommt der Qualität der Raumluft und Emissionen aus verarbeiteten Werkstoffen an Wand und Boden zunehmend wachsende Bedeutung zu. Um ein rundum gesundes Wohnumfeld zu erreichen, ist es wichtig, bei den Verlegewerkstoffen und Bauprodukten, wie Dämmplatten, Klebstoffen oder Abdichtungen, unbedingt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wer größtmöglichen Schutz in punkto Gesundheit, Umwelt- und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, sollte auf Produkte vertrauen, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind. Sie sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle. So garantiert der EMICODE® eine langfristig saubere und sichere Raumluft - für ein gesundes und angenehmes Klima. Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Aufgrund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.



Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Auf grund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.