

Merkmal	Norm	Öl-Oberfläche
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions &amp; thickness</i>	EN 13489	2200 x 180 x 14 mm
Wärmeleitfähigkeit / <i>thermal resistance</i>	EN 14342:2013	0,14W/mK
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1:2018-12	Dfl S1
Formaldehydemissionen / <i>emissions value</i>	EN 717-1:2004-10	< 0,124 mg/m <sup>3</sup> (ppm) (Klasse E1)
Mindestdichte	EN 14342:2013	500 kg/m <sup>3</sup>
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013	CE erfüllt alle Bedingungen

### Castellan Rustic®-Parkett

- 1 natürliche Oberfläche mit Naturöl
- 2 2,5 mm starke Nuttschicht aus ausgesuchtem Eichenholz
- 3 Mittelschicht aus Nadelholz
- 4 5Gc Klicksystem, extrem schnell verlegbar
- 5 hochwertiger Holz-Gegenzug

Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass nur Mehrschichtparkett unsere hohen Anforderungen erfüllt. Oberpfälzer Parkett bieten wir deshalb als Mehrschichtkonstruktion an – die Parkettböden werden aus drei Schichten gefertigt. Das Ergebnis dieses handwerklich anspruchsvollen Prozesses ist eine Diele, die über Jahre hinweg ihre extreme Formstabilität behält.

