



FINISH Hartwachsöl

Als Mehrschichtprodukt zur Erzielung gewachster Optiken bei Korkoberflächen im Innenbereich.

Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Blockfest • gut füllend • luft- und ofentrocknend
Technische Daten:	
Basis:	PUR-Acryl-Wachs-Kombination
Farbe:	farblos
Verdünner/Reiniger:	Wasser
Auftragweise:	Aqua Technorolle
Verbrauch:	Rolle ca. 100 ml/m ² pro Arbeitsgang
Trockenzeit:	mindestens 24 Stunden (für ausreichend Belüftung sorgen)
Erste vorsichtige Nutzung:	nach 24 Stunden *
Endhärte:	nach ca. 5 Tagen *
Beste Verarbeitung	innerhalb 6 Monate, nicht über 20°C lagern. Nach Anbruch dicht verschließen, alsbald aufbrauchen
Frostempfindlich:	ja
Kennzeichnung nach GefStoffV:	keine
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich
* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.	
Untergrund:	Der Untergrund muss entstaubt, sauber (ohne Reste von Reinigungs- und sonstigen Putzmitteln), fettfrei und trocken sein.
Verarbeitung:	Gut aufrühren. Gegebenenfalls Viskosität mit Wasser einstellen (Produkt kann u.U. mit der Zeit leicht dicker werden). FINISH Hartwachsöl mit einem flachen, breiten Pinsel oder Beschichtungsroller groß, Art.-Nr. 40003, gleichmäßig und dünn auftragen und gut verteilen. Eventuelle Überschüsse sofort mit einem fusselfreien Tuch entfernen. Gegebenenfalls kann die Fläche nach der Trocknung aufpoliert werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, je nach Beanspruchung des Bodens, ein Nachbehandeln mit FINISH Hartwachsöl. Gegebenenfalls ist vorher eine Grundreinigung erforderlich!
Zur besonderen Beachtung:	<p>Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Bitte auch unsere Pflegeanleitung beachten!</p> <p>Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p> <p>Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen Ihre Gültigkeit!</p>

